

Lp.	Nazwa	Minimalne parametry	Szt.
1.	Rejestrator	• Wysokowydajny sieciowy rejestrator NVR • Procesor Dual-Core • H.264/MPEG-4 podwójny strumień kodowania • Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do 16 kamer o wysokiej rozdzielczości 1080p • Nagrywanie do 16 kanałów@D1(25kl/s)@720P(12kl/s)@1080P(6kl/s) • Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp • Obsługa co najmniej 8 dysków SATA o pojemności 24TB, • 2 porty USB 2.0 • wyjście HDMI i VGA • RJ-45 port (10/100M/1000M), RS232, RS485 • co najmniej 6 wejść i wyjść alarmowych • Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów • Obsługa kamer szybko-obrotowych • Obsługa kamer IP innych producentów oraz zgodnych z ONVIF • Wyszukiwanie kamer IP w sieci • Wyzwalanie alarmów poprzez komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, e-mail, FTP • Obsługa poprzez wbudowany Web server, CMS oraz aplikację mobilną Proponowany sprzęt powinien posiadać normy: EN 50130-4:1995 + A1:2007 1998+A2:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)-Urządzenia informatyczne– Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru. EN 61000-3-2:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)-Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznego prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16A) sieciach zasilających niskiego napięcia (Zmiana A1). Proponowany sprzęt powinien być zgodny z wymogami przepisów dotyczących następujących dyrektyw: 2004/108/EC	1