

Lp.	Nazwa	Minimalne parametry	Szt.
1.	Kamera IP	- Kamera IP o przetworniku obrazu co najmniej 3.0 Megapixeles - Kompresja video H.264 i obrazu JPEG - Obsługa dwóch strumieni kodowania - obsługiwana rozdzielczość obrazu co najmniej 3.0M(2048×1536) przy 20kl/s i 1080P (1920×1080) przy 25kl/s i niższe - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany regulowany obiektyw 8-16mm Auto Iris - Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED o zasięgu co najmniej 20 metrów - RJ-45 (10/100Base-T), audio RCA, BNC - Wejście i wyjście alarmowe - Wbudowane wejście kart Micro SD do nagrywania lokalnego (obsługa co najmniej kart 32GB) - Zasilanie DC12V PoE - Standard IP66 - Obsługa poprzez wbudowany Web serwer, NVR, CMS oraz aplikację mobilną Proponowany sprzęt powinien posiadać normy: EN 50130-4:1995 + A1:2007 1998+A2:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)-Urządzenia informatyczne– Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru. EN 61000-3-2:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)-Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznego prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16A) sieciach zasilających niskiego napięcia (Zmiana A1). Proponowany sprzęt powinien być zgodny z wymogami przepisów dotyczących następujących dyrektyw: 2004/108/EC	7