

PRZEDMIAR ŁACZNIK

NUMER OBIEKTU : DR GMINNA

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Remont drogi gminnej nr **4204**
adres : w km 0+000 - 0+375 długości 375 mb w m. Blizne

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres :

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : nawierzchniowe, odwadniające

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2012/06/29

KOMENTARZ Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45 23 31-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Urząd Gminy
36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1
Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 6 1302-01-00	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 10 cm - odcinkowe ręczne oczyszczenie rowu	m	100.0000
---	----------------------	--	---	----------

Asortyment : 1/ 2 Odwodnienie

2	KNNR 6 0606-03-00	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm	m	29.0000
---	----------------------	--	---	---------

4	KNNR 1 0202-02-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - korytowanie pod betonowe korytka sciekowe i krawezniki 29.0*0.6*0.15=	m ³	2.6100
---	----------------------	--	----------------	--------

5	KNNR 6 0112-05-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod korytka betonowe 29.0*0.6=	m ²	17.4000
---	----------------------	---	----------------	---------

Asortyment : 1/ 3 Podbudowa

6	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 375.0*3.5=	m ²	1312.5000
---	----------------------	--	----------------	-----------

7	KNNR 6 0113-04-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 375.0*3.0=	m ²	1125.0000
---	----------------------	--	----------------	-----------

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Asortyment : 1/ 4 Nawierzchnia

8	KNNR 6 0308-01-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowład.5-10t 375.0*2.80=	m2	1050.0000			
9	KNNR 6 0309-02-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowład.5-10 t 375.0*2.70=	m2	1012.5000			

Asortyment : 1/ 5 Pobocza i zjazdy

10	KNNR 6 0202-04-00	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 375.0*2.0*0.40+(16.0*4.0*2.0)=	m2	428.0000			
----	----------------------	---	----	----------	--	--	--

