

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ASORTYMENT 2 Podbudowa						
11	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - profilowanie wraz ze ścięciem i odsunięciem darniny na poboczach i środku jezdni	m2	2659.0000		
12	KNNR 1 0202-06-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III-IV - roboty ziemne celem uzupełnienia podmytego korpusu drogi w km 0+000-0+012,5.	m3	62.5000		
13	KNNR 6 0112-03-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - uzupełnienie podbudowy na podmytym korpusie	m2	146.8750		
14	KNNR 6 0113-06-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cmw km 0+000 - 0+323	m2	1146.7500		
15	KNNR 6 0112-06-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w km 0+323 - 0+700	m2	1168.7000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 3 Nawierzchnia						
16	KNNR 6 0308-01-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład.5-10t w km 0+000 - 0+323	m2	1063.5000		
17	KNNR 6 0309-02-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład.5-10 t	m2	1043.6000		
18	KNNR 6 0204-04-00	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 3 cm - nawierzchnia w km 0+323 - 0+700	m2	1017.9000		

