

36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR PARKI

NUMER OBIEKTU : BL Mała Strona

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Utwardzenie placu Blizne Mała Strona
adres : 36-221 Blizne

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres : 36-220 Jasienica Rosielna

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : Nawierzchniowe

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2010/07/26

ZAMAWIAJĄCY

inż. Stefan Cwynar
Upr. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie
drog i typowych obiektów mostowych
Nr ANB.V. 7342/SL/04 POK.3D/1649/01
WYKONAWCA 36-220 Jasienica Rosielna 283a
tel. (013) 4074348; 0801551408

36-220 Jasienica - Rosielna

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
Element : 1							
Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze							
1	KNNR 6 0805-06-00	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej 16.0*1.0=	m2	16.0000			
2	KNNR 6 0802-03-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (9.5*1.5)=	m2	14.2500			
3	KNNR 1 0101-01-00	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm	szt	4.0000			
4	KNNR 6 0806-03-00	P.A. Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Rozebranie palisady betonowej .	m	2.0000			
Asortyment : 1/ 2 Roboty ziemne							
5	KNNR 1 0202-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III.Wykonanie koryta pod konstrukcj© utwardzenia. ((15.0*22.0)+(5.0*7.0))*0.40=	m3	146.0000			
Asortyment : 1/ 3 Konstrukcja nawierzchni							
6	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI (13.0*20.5)=	m2	266.5000			
7	KNNR 6 0112-01-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa podpowierzchni© parkingowa 13.0*20.50=	m2	266.5000			
8	KNNR 6 0113-05-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	266.5000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
9	KNNR 6 0502-02-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Ułożenie linii wydzielających stanowiska postojowe.	m2	250.0000			
Asortyment : 1/ 4 Odwodnienie							
10	KNNR 1 0210-01-00	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I- III. Wykop pod przykanalik odprowadzający i studzienkę ściekową 8.0*0.4*0.70=	m3	2.2400			
11	KNNR 4 1424-02-00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1.0000			
12	KNNR 4 1308-02-00	Wylot - rurociąg PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	m	10.0000			
13	KNNR 6 0602-01-00	P.A.Obudowy wylotów z betonu, sączków podłużnych - obudowa wylotu przykanalika	szt	1.0000			
Asortyment : 1/ 5 Chodniki							
14	KNNR 6 0403-03-00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	93.0000			
15	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	103.5000			
Powierzchnia chodn			16.0*1.5=	24.0000			
			20.0*2.0=	40.0000			
			5.0*8.0-2.0*2.5=	35.0000			
			5.5*0.60=	3.3000			
			2.0*0.60=	1.2000			

			RAZEM :	103.5000			
16	KNNR 6 0112-01-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Podbudowa na chodnikach.	m2	103.5000			
17	KNNR 6 0113-04-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	103.5000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
18	KNNR 6 0502-01-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	103.5000			
Asortyment : 1/ 6 Roboty wykończeniowe							
19	KNR 221 0323-04-00	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,5 m	szt	10.0000	0.955		
20	KNNR 1 0503-05-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III $20.0*3.0+5.0*3.0+26.0*2.0=$	m2	127.0000			
21	KNNR 1 0507-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	127.0000			

inż. Sławomir Cwynar
 Upr. konstrukcyjno-projektowa w zakresie
 dróg i typowych obiektów mostowych
 Nr ANB.V. 7342-1-2004 PDK.BD/1849/01
 36-220 Jazdówka Polska 293a
 tel. (013) 4365548; 0601551408